


CABO DE AÇO CLASSE 6x19 - USO GERAL COM ALMA DE AÇO POLIDO OU GALVANIZADO

6x19 CLASS WIRE ROPE - GENERAL USER STEEL CORE - NBR ISO 2408 - UNGALVANIZED
OR GALVANIZED

Diâmetro Diameter		*Massa aprox. em Kg/m Approximate mass in Kg/m	Carga de Ruptura mínima efetiva em tf Minimum breaking load in tf	
mm mm	Polegadas Inches		IPS (1770 N/mm ²)	EIPS (1960 N/mm ²)
3,2	1/8"	0,040	0,65	-
4,8	3/16"	0,096	1,46	-
6,4	1/4"	0,171	2,70	-
8,0	5/16"	0,268	4,50	-
9,5	3/8"	0,382	-	6,86
11,5	7/16"	0,519	-	9,30
13,0	1/2"	0,685	-	12,10
14,5	9/16"	0,868	-	15,20
16,0	5/8"	1,058	-	18,70
19,0	3/4"	1,496	-	26,80
22,0	7/8"	2,036	-	36,10
26,0	1"	2,746	-	47,00
29,0	1.1/8"	3,447	-	59,00
32,0	1.1/4"	4,192	-	72,60
38,0	1.1/2"	6,009	-	103,30
42,0	1.5/8"	7,120	-	122,00
45,0	1.3/4"	8,386	-	141,00
52,0	2"	10,921	-	183,70

(*) O valor da massa indicado na tabela é referencial, podendo variar em função da tolerância do passo do cabo



CONSTRUÇÕES DA CLASSE

6 X 19 SEALE
6 X 19 WARRINGTON
6 X 25 FILLER