






CINTAS EM POLIÉSTER

CINTAS TIPO SLING WEBSLINGS



CINTAS PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS - FATOR SEGURANÇA 7:1

| Carga de Trab. (ton) | Cor | LARGURA PADRÃO | Comprimento Mínimo Olhal xOlhal | Cargas e Cores conforme Norma NBR 15637-1 - Cinta Plana corpo duplo | | | | |
|----------------------|----------|----------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | | Vertical | Forca | Cesto | Até 45° | 45° a 60° |
| | | | |  |  |  |  |  |
| ton | ton | ton | ton | ton | | | | |
| 1,0 | VIOLETA | 30 | 1,00 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 |
| 2,0 | VERDE | 60 | 1,10 | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 |
| 3,0 | AMARELA | 90 | 1,30 | 3.0 | 2.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 |
| 4,0 | CINZA | 120 | 1,60 | 4.0 | 3.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 |
| 5,0 | VERMELHA | 150 | 1,80 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 |
| 6,0 | MARRON | 180 | 1,90 | 6.0 | 4.8 | 12.0 | 8.4 | 6.0 |
| 8,0 | AZUL | 240 | 2,20 | 8.0 | 6.4 | 16.0 | 11.2 | 8.0 |
| 10,0 | LARANJA | 300 | 2,50 | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 |
| 15,0 | LARANJA | 300 | 2,92 | 15.0 | 12.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 |
| 20,0 | LARANJA | 300 | 3,76 | 20.0 | 16.0 | 40.0 | 28.0 | 20.0 |
| 25,0 | LARANJA | 300 | 4,60 | 25.0 | 20.0 | 50.0 | 35.0 | 25.0 |

POR ENCOMENDA EM OUTROS DIMENSIONAIS DE CORPO E CAPACIDADES