

ESTICADORES EM ALTA CAPACIDADE

HOT DIPPED GALVANISED TURNBUCKLES: US FED SPEC FF-T-791 B

EP2FF00

EP2FF00

EP2FF00 (Olhal x Olhal)


EP4FFOM (Olhal x Manilha)

EP4FFOM

EP5FFMM (Manilha x Manilha)

EP5FFMM

ROSCA (A)	CORPO (B)	Ø CABO	DIMENSÕES		CARGA DE TRABALHO / PESO					
			Aberto	Fechado	OxO (kgf)	Peso (kg)	OxM (kg)	Peso (kg)	MxM (kg)	Peso (kg)



	(Polegada)			(mm)		OxO (kgf)	Peso (kg)	OxM (kg)	Peso (kg)	MxM (kg)	Peso (kg)
06-102	1/4"	4"	3/32"	307	206	226	0.133	226	0.14	226	0.18
08-114	5/16"	4,5"	1/8"	343	241	362	0.228	362	0.24	362	0.263
10-152	3/8"	6"	3/16"	419	267	544	0.35	544	0.37	544	0.42
13-152	1/2"	6"	1/4"	452	300	997	0.7	997	0.734	997	0.762
13-229	1/2"	9"	1/4"	605	376	997	0.78	997	0.825	997	0.840
13-305	1/2"	12"	1/4"	757	452	997	0.94	997	0.980	997	1
16-152	5/8"	6"	5/16"	488	335	1587	1.115	1587	1.174	1587	1.279
16-229	5/8"	9"	5/16"	640	411	1587	1.3	1587	1.365	1587	1.474
16-305	5/8"	12"	5/16"	792	488	1587	1.53	1587	1.61	1587	1.7
19-152	3/4"	6"	3/8"	528	376	2358	1.83	2358	1.927	2358	2.122
19-229	3/4"	9"	3/8"	681	452	2358	2.153	2358	2.267	2358	2.44
19-305	3/4"	12"	3/8"	833	528	2358	2.555	2358	2.690	2358	2.775
19-457	3/4"	18"	3/8"	1.138	681	2358	3.12	2358	3.288	2358	3.5
22-305	7/8"	12"	1/2"	869	564	3265	3.825	3265	4	3265	4.245
22-457	7/8"	18"	1/2"	1.173	716	3265	4.57	3265	4.8	3265	5.190
25-152	1"	6"	5/8"	599	447	4535	3.95	4535	4.154	4535	4.313
25-305	1"	12"	5/8"	904	599	4535	5.17	4535	5.44	4535	5.84
25-457	1"	18"	5/8"	1.209	752	4535	6.355	4535	6.69	4535	7.3
25-610	1"	24"	5/8"	1.514	904	4535	8	4535	8.5	4535	8.436
32-305	1.1/4"	12"	7/8"	963	658	6894	9.135	6894	9.616	6894	10.7
32-457	1.1/4"	18"	7/8"	1270	813	6894	11.2	6894	11.793	6894	12
32-610	1.1/4"	24"	7/8"	1580	970	6894	12.37	6894	13	6894	14.15
38-305	1.1/2"	12"	1.1/8"	1041	737	9706	13.4	9706	14.1	9706	16.1
38-457	1.1/2"	18"	1.1/8"	1346	889	9706	15.675	9706	16.5	9706	18.46
38-610	1.1/2"	24"	1.1/8"	1651	1041	9706	19	9706	20	9706	21.59
44-457	1.3/4"	18"	1.3/8"	1504	1046	12700	19.85	12700	20.9	12700	22.1
44-610	1.3/4"	24"	1.3/8"	1808	1199	12700	21	12700	22.135	12700	23.77
51-610	2"	24"	1.5/8"	1948	1339	16782	43.95	16782	46.266	16782	52.163
64-610	2.1/2"	24"	2.1/8"	2088	1478	*	*	27215	83	27215	90.72
70-610	2.3/4"	24"	2.3/8"	2172	1562	*	*	29500	97	29500	112.49

Fator de Segurança 5 x a carga de trabalho

εCorpo e Terminais Forjados em aço carbono
Acabamento galvanizado a fogo

EP4FFOM

EP5FFMM

