


## GANCHO CORREDIÇO

GRADE 80 SLIDING CHOKER HOOKS



| REF<br>GCP | Diâmetro<br>do cabo<br>de aço | Dimensões<br>(mm) |      |    |       | Carga<br>de Trab.<br>kgf | Peso<br>Unit.<br>kg |
|------------|-------------------------------|-------------------|------|----|-------|--------------------------|---------------------|
|            |                               | A                 | C    | E  | L     |                          |                     |
| GCP-10     | 3/8                           | 45                | 15,9 | 16 | 107,0 | 1.100                    | 0,400               |
| GCP-13     | 1/2                           | 50                | 19,1 | 19 | 128,0 | 1.400                    | 0,600               |
| GCP-16     | 5/8                           | 68                | 22,2 | 24 | 156,3 | 2.200                    | 1,400               |
| GCP-19     | 3/4                           | 68                | 25,4 | 29 | 188,3 | 3.600                    | 2,400               |
| GCP-22/25  | 7/8-1                         | 105               | 31,8 | 36 | 237,0 | 6.700                    | 7,500               |

Fator de segurança: 4x a carga de trabalho

Gancho Corrediço.

Forjado em aço liga (alloy steel) GRAU 8 conforme Norma EN 1677.

Acabamento em pintura epóxi.

Usando no sistema força em laços de cabo de aço (com ou sem trava de segurança).