

LAÇOS PORTELLA - MODELOS 2 PERNAS, 3 OU 4 PERNAS (MULTI LEGS) CARGA SEGURA DE TRABALHO - SWL*

P-5

P-6

OPÇÃO DE TERMINAIS



MANILHA



GANCHO OLHAL




GANCHO GIRATÓRIO



GANCHO AUTOMÁTICO



GANCHO GIRATÓRIO AUTOMÁTICO



ANELÃO

Bitola	CLASSE 6X19/36 - 1960 N/MM ² ALMA DE FIBRA				CLASSE 6X19/36 - 1960 N/MM ² ALMA DE AÇO				
	2 pernas		3 e 4 pernas		2 pernas		3 e 4 pernas		
Diâmetro do Cabo de Aço									
	0 - 45°	46° - 60°	0 - 45°	46° - 60°	0 - 45°	46° - 60°	0 - 45°	46° - 60°	
pol	mm	CARGA MÁXIMA DE TRABALHO (t)							
1/4	6,4	0,6	0,4	0,9	0,6	0,6	0,5	0,9	0,7
5/16	8,0	1,0	0,7	1,5	1,1	1,1	0,8	1,9	1,2
3/8	9,5	1,5	1,1	2,2	1,6	1,6	1,1	2,4	1,7
7/16	11,0	2,0	1,4	3,0	2,1	2,1	1,5	3,2	2,3
1/2	13,0	2,6	1,9	3,9	2,8	2,8	2,0	4,3	3,0
9/16	14,5	3,2	2,3	4,8	3,4	3,4	2,5	5,2	3,7
5/8	16,0	4,1	2,9	6,2	4,4	4,4	3,2	6,7	4,8
3/4	19,0	5,9	4,2	8,8	6,3	6,3	4,5	9,5	6,8
7/8	22,0	7,9	5,6	11,8	8,5	8,5	6,1	12,8	9,1
1	26,0	10,5	7,5	15,8	11,3	11,3	8,1	17,0	12,2
1.1/8	29,0	12,8	9,1	19,2	13,7	13,8	9,8	20,7	14,8
1.1/4	32,0	16,5	11,8	24,7	17,7	17,8	12,7	26,7	19,1
1.3/8	35,0	19,9	14,2	29,8	21,3	21,4	15,3	32,1	22,9
1.1/2	38,0	23,5	16,8	35,3	25,2	25,4	18,1	38,1	27,2
1.3/4	45,0	-	-	-	-	34,0	24,3	51,1	36,5
2	52,0	-	-	-	-	45,4	32,4	68,1	48,6
2.1/4	68,0	-	-	-	-	55,1	39,4	82,7	59,1
2.1/2	64,0	-	-	-	-	69,8	49,8	104,7	74,8
2.3/4	70,0	-	-	-	-	85,8	61,3	128,7	91,9
3	77,0	-	-	-	-	101,6	72,5	152,3	108,8
3.1/2	89,0	-	-	-	-	138,0	99,2	208,4	148,9