


MANILHAS EM AÇO ALLOY

SHACKLES

MANILHA RETA ALLOY PINO ROSCADO MP1 - PADRÃO G-210 SCREW PIN CHAIN SHACKLE - U.S TYPE



REF MP1-A	Ø do Corpo (A)	Ø do Pino (B)	Dimensões (mm)							Carga de Trab.	Peso Unit.
	pol.		A	B	C	D	E	F	G	kgf	kg
MP1-006	1/4"	5/16"	6	8	45	22	12	37	17	500	0,040
MP1-008	5/16"	3/8"	8	10	50	24	13	43	21	750	0,070
MP1-010	3/8"	7/16"	10	13	60	31	16	53	27	1.000	0,130
MP1-012	7/16"	1/2"	12	13	68	31	18	60	28	1.500	0,200
MP1-013	1/2"	5/8"	13	16	77	41	20	71	30	2.000	0,290
MP1-016	5/8"	3/4"	16	19	99	50	27	86	39	3.250	0,510
MP1-019	3/4"	7/8"	19	22	115	61	32	104	46	4.750	0,980
MP1-022	7/8"	1"	22	25	133	71	36	115	55	6.500	1,450
MP1-025	1"	1.1/8"	25	29	151	81	42	135	60	8.500	2,135
MP1-029	1.1/8"	1.1/4"	29	32	169	91	46	145	68	9.500	3,050
MP1-032	1.1/4"	1.3/8"	32	35	184	100	52	169	75	12.000	4,000
MP1-035	1.3/8"	1.1/2"	35	38	213	112	57	178	84	13.500	5,390
MP1-038	1.1/2"	1.5/8"	38	41	225	115	62	190	90	17.000	6,900
MP1-044	1.3/4"	2"	44	51	271	140	70	220	109	25.000	11,160
MP1-051	2"	2.1/4"	51	54	310	167	80	258	126	35.000	16,590
MP1-064	2.1/2"	2.3/4"	66	70	377	203	105	330	145	55.000	26,070

Fator de segurança: 6x a carga de trabalho

Manilha reta, corpo forjado em aço carbono 1045 com pino reforçado em aço alloy, roscado
Acabamento galvanizado a fogo
Gravações conforme NBR 13545
Norma internacional U.S. FED. RR-C-271F Tipo IV-B Grau A - Classe 2