


## OLHAL DE SUSPENSÃO TIPO PARAFUSO DROP FORGED LIFTING EYE BOLT



Referência	Rosca (M)	Dimensões mm							Carga de Trab. (kg)		Peso Unit. kg
		A	B	C	D	E	F	G	45°	Vertical	
OPA	Métrica										
OPA-006	6x1,00	36	20	6	20	8	42	13	50	70	0,054
OPA-008	8x1,25	36	20	8	20	8	42	13	100	140	0,060
OPA-010	10x1,50	45	25	10	25	10	53	18	170	230	0,110
OPA-012	12x1,75	53	29	12	30	12	62	21	240	340	0,190
OPA-014	14x2,00	63	35	14	36	14	72	26	350	490	0,310
OPA-016	16x2,00	63	35	16	36	14	78	26	500	700	0,300
OPA-020	20x2,50	72	40	20	40	16	87	32	860	1.200	0,470
OPA-022	22x2,50	90	50	22	50	20	109	36	1.100	1.500	0,890
OPA-024	24x3,00	90	50	24	50	20	109	36	1.290	1.800	0,930
OPA-030	30x3,50	108	60	30	65	24	132	45	2.300	3.200	1,730
OPA-036	36x4,00	126	70	36	75	28	158	54	3.300	4.600	2,720
OPA-042	42x4,50	144	80	42	85	32	183	63	4.500	6.300	4,030
OPA-048	48x5,00	166	90	48	100	38	209	68	6.100	8.600	6,490
OPA-056	56x5,50	184	100	56	110	42	230	78	8.200	11.500	8,520
OPA-064	64x6,00	206	110	64	120	48	253	90	11.000	16.000	12,700
OPA-072	72x6,00	260	140	72	150	60	290	100	14.000	20.000	32,200
OPA-080	80x6,00	296	160	80	170	68	376	112	20.000	28.000	33,200
OPA-100	100x6,00	330	180	100	190	75	402	130	29.000	40.000	49,100

Fator de segurança: 6x a carga de trabalho  
Forjado em aço carbono 1015 - Norma DIN 580  
Acabamento galvanização eletrolítica.